

TOYOTA RAV4 Benzin

Handelsbezeichnung		2,0 VM 4WD 6-Gang	2,0 VM 4WD 6-Gang	2,0 VM 4WD MDS	2,0 VM 4WD MDS
Modellcode		ZSA44L-ANFXPW(2K) ZSA44L-ANFMPW(2K)	ZSA44L-ANFMPW(3K) ZSA44L-ANFGPW(3K)	ZSA44L-ANXMPW(2K)	ZSA44L-ANXMPW(3K) ZSA44L-ANXGPW(3K)
Nationalcode		City Elegance	Elegance Executive	Elegance	Elegance Executive
TFAG-Interne Nummer		G000 G0002613	G0002573	G0002611	G0002563 G0002570
Produktionsstart		Dezember 2012			
Beginnende Fahrgestellnummer		JTMDEREV50D000158			
Motor					
Motorart		3ZR-FAE			
Motorbauart		Benzinmotor, Reihen-4-Zylinder, 16 Ventile, 2 obenliegende Nockenwellen, Valvematic			
Abgasreinigung		Geregelter 3-Wege Katalysator			
Hubraum	cm ³	1987			
Max. Leistung	kW/PS	111 (151) bei 6200 U/min			
Max. Drehmoment	Nm	195 bei 4000 U/min			
Gemischaubereitung		Elektronisch geregelte Kraftstoffeinspritzung			
Verdichtung /Octanbedarf		10,0 / 95			
Kraftübertragung					
Getriebeart		Schaltgetriebe	Schaltgetriebe	CVT	CVT
Anzahl der Gänge		6-Gang (EB61)	6-Gang (EB61)	CVT (K111F)	CVT (K111F)
1. Gang		3,833	3,833	entfällt	entfällt
2. Gang		2,047	2,047		
3. Gang		1,303	1,303		
4. Gang		1,025	1,025		
5. Gang		0,875	0,875		
6. Gang		0,733	0,733		
Antriebsart		aktiver Allradantrieb , Fahrdynamik-Management (Integrated Dynamic Drive System - IDDS), Elektrolamellenkupplung sperrbar (bis 40 km/h)			
Triebachsuntersetzung		4,600	4,600	5,791	5,791
Fahrgestell/Lenkung					
Vorderachse		McPhersonfederbeine			
Hinterachse		Doppelquerlenker			
Bremssystem		Scheibenbremsen vorne (innenbelüftet) und hinten, ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD) und hydraulische Bremskraftunterstützung (BA-Bremsassistent)			
Bereifung		225/65 R 17 102 H	235/55 R 18 99 H	225/65 R 17 102 H	235/55 R 18 99 H
Felgen		Stahl: 17 x 61/2 J / 39 Alu: 17 x 7 J / 39	Alu: 18 x 71/2 J / 45	Stahl: 17 x 61/2 J / 39 Alu: 17 x 7 J / 39	Alu: 18 x 71/2 J / 45
Lenkung		elektrisch unterstützte Zahnstangenlenkung			
Abmessungen & Gewichte					
Länge	mm	4570			
Breite	mm	1845			
Höhe (mit Dachreling)	mm	1660 / (1705)			
Innenraumlänge	mm	1935			
Innenraumbreite	mm	1505			
Innenraumhöhe	mm	1150/1220			
Radstand	mm	2660			
Spurweite vorne (18")	mm	1570 / (1560)			
Spurweite hinten (18")	mm	1570 / (1560)			
Laderaumlänge (umgelegt)	mm	1025 / (1720)			
Laderaumvolumen 5-sitzig inkl. Bodenfach	dm ³	647			
Laderaumvolumen 2-sitzig	dm ³	1846			
Bodenfreiheit	mm	187			
Wendekreisdurchmesser (Bordstein/Wand)	m	10,6 / 11,4	11,2 / 12,0	10,6 / 11,4	11,2 / 12,0
Sitzplätze		5			
Eigengewicht	kg	1490-1585		1520-1615	
Gesamtgewicht	kg	2100		2110	
Max. Achslast vorne	kg	1150			
Max. Achslast hinten	kg	1150			
Stützlast für Anhänger	kg	80	60	80	60
Anhängelast gebremst	kg	2000		1500	
Anhängelast ungebremst	kg	750			
Maximale Dachlast	kg	85			
Tankinhalt	l	60			
Höchstgeschwindigkeit	km/h	185			
Beschl. von 0 auf 100 km/h	s	13,1	13,1	13,9	13,9
Abgasemission nach (EG) 715/2007 in der Fassung (EG) 630/2012J (Euro 5b)					
NOx	mg/km	9,5	9,5	13,2	13,2
Partikel	mg/km	-	-	-	-
Kraftstoffverbrauch nach (EG) 715/2007 in der Fassung (EG) 630/2012					
Innerorts	l/100km	9,3	9,4	9,2	9,2
Außerorts	l/100km	6,0	6,1	6,0	6,1
Kombiniert	l/100km	7,2	7,3	7,2	7,2
CO2-Emission Innerorts	g/km	214	217	211	212
CO2-Emission Außerorts	g/km	139	141	140	141
CO2-Emission kombiniert	g/km	167	169	166	167
NOVA	%	8	9	8	8

TOYOTA RAV4 Diesel

Handelsbezeichnung		2,0 D-4D 2WD 6-Gang	2,2 D-4D 4WD 6-Gang	2,2 D-4D 4WD 6-Gang	2,2 D-4D 4WD Automatik	2,2 D-4D 4WD Automatik
Modellcode		ALA40L-ANFXRW(2K) ALA40L-ANFMRW(2K) ALA40L-ANFGRW(2K)	ALA49L-ANFXRW(2K) ALA49L-ANFMRW(2K)	ALA49L-ANFMRW(3K) ALA49L-ANFGRW(3K)	ALA49L-ANTMXW(1K)	ALA49L-ANTMXW(2K) ALA49L-ANTGXW(2K)
Nationalcode		City Elegance Executive	City Elegance	Elegance Executive	Elegance	Elegance Executive
TFAG-Interne Nummer		G0002560 G0002569	G0002609 G0002587	G0002558 G0002559	G0002583	G0002566 G0002564
Produktionsstart		November 2012				
Beginnende Fahrgestellnummer		JTMHYHREV10D000120		JTMDCREXV0D000145		
Motor						
Motortype		1AD-FTV	2AD-FTV		2AD-FHV	
Motorbauart		Reihen-4-Zylinder Dieselmotor mit Direkteinspritzung, Common-Rail-System und Turbolader mit Intercooler, 16 Ventile und 2 obenliegende Nockenwellen				
Abgasreinigung		Oxidations-Kat und Partikelfilter			DeNOx-Kat und Partikelfilter (D-CAT)	
Hubraum	cm ³	1998	2231		2231	
Max. Leistung	kW/PS	91 (124) bei 3600 U/min	110 (150) bei 3600 U/min		110 (150) bei 3600 U/min	
Max. Drehmoment	Nm	10 bei 1600 bis 2400 U/min	340 bei 2000 bis 2800 U/min		340 bei 2000 bis 2800 U/min	
Gemischauflbereitung		Common-Rail-System		Common-Rail-System		Common-Rail-System
Verdichtung		15,8	15,7		15,7	
Kraftübertragung						
Getriebeart		Schaltgetriebe	Schaltgetriebe		Automatik	
Anzahl der Gänge		6-Gang (EA64)	6-Gang (EA64F)		6-Gang (U660F)	
1. Gang		3,818	3,818		3,300	
2. Gang		1,913	1,913		1,900	
3. Gang		1,218	1,218		1,420	
4. Gang		0,880	0,880		1,000	
5. Gang		0,809	0,809		0,713	
6. Gang		0,711	0,711		0,608	
Antriebsart		Frontantrieb	aktiver Allradantrieb, Fahrdynamik-Management (Integrated Dynamic Drive System - IDDS), Elektrolamellenkupplung sperrbar (bis 40 km/h) Mitteldifferential sperrbar (bis 40 km/h)			
Triebachsuntersetzung		1.-4.Gang: 4,058, 5,6. und Retour-Gang: 3,450	1.-4.Gang: 4,312, 5,6. und Retour-Gang: 3,631		3,935	
Fahrgestell/Lenkung						
Vorderachse		McPhersonfederbeine				
Hinterachse		Doppelquerlenker				
Bremssystem		Scheibenbremsen vorne (innenbelüftet) und hinten, ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD) und hydraulische Bremskraftunterstützung (BA-Bremsassistent)				
Bereifung		225/65 R 17 102 H	225/65 R 17 102 H	235/55 R 18 99 H	225/65 R 17 102 H	235/55 R 18 99 H
Felgen		Stahl: 17 x 61/2 J / 39 Alu: 17 x 7 J / 39	Stahl: 17 x 61/2 J / 39 Alu: 17 x 7 J / 39	Alu: 18 x 71/2 J / 45	Stahl: 17 x 61/2 J / 39 Alu: 17 x 7 J / 39	Alu: 18 x 71/2 J / 45
Lenkung		elektrisch unterstützte Zahnstangenlenkung				
Abmessungen & Gewichte						
Länge	mm	4570				
Breite	mm	1845				
Höhe (mit Dachreling)	mm	1660 / (1705)				
Innenraumlänge	mm	1935				
Innenraumbreite	mm	1505				
Innenraumhöhe	mm	1150/1220				
Radstand	mm	2660				
Spurweite vorne (18")	mm	1570 / (1560)				
Spurweite hinten (18")	mm	1570 / (1560)				
Laderaumlänge (umgelegt)	mm	1025 / (1720)				
Laderaumvolumen 5-sitzig inkl. Bodenfach	dm ³	647				
Laderaumvolumen 2-sitzig	dm ³	1846				
Bodenfreiheit	mm	187				
Wendekreisdurchmesser (Bordstein/Wand)	m	10,6 / 11,4	10,6 / 11,4	11,2 / 12,0	10,6 / 11,4	11,2 / 12,0
Sitzplätze		5				
Eigengewicht	kg	1535-1625	1605-1710		1645-1735	
Gesamtgewicht	kg	2135	2220		2240	
Max. Achslast vorne	kg	1150				
Max. Achslast hinten	kg	1150				
Stützlast für Anhänger	kg	65	80		75	
Anhängelast gebremst	kg	1600	2000		1800	
Anhängelast ungebremst	kg	750				
Maximale Dachlast	kg	85				
Tankinhalt	l	60				
Höchstgeschwindigkeit	km/h	180	190		185	
Beschl. von 0 auf 100 km/h	s	13,6	13,0		12,3	
Abgasemission nach (EG) 715/2007 in der Fassung (EG) 630/2012J (Euro 5b)						
NOx	mg/km	135,0	122,5	122,5	74,6	74,6
Partikel	mg/km	0,69	0,96	0,96	1,83	1,83
Kraftstoffverbrauch nach (EG) 715/2007 in der Fassung (EG) 630/2012						
Innerorts	l/100km	5,7	6,7	6,9	8,1	8,1
Außerorts	l/100km	4,4	5,0	5,0	5,8	5,9
Kombiniert	l/100km	4,9	5,6	5,7	6,6	6,7
CO ₂ -Emission Innerorts	g/km	149	177	181	213	213
CO ₂ -Emission Außerorts	g/km	115	130	131	150	155
CO ₂ -Emission kombiniert	g/km	127	147	149	173	176
NOVA	%	6	7	7	9	9